

MD 19-40

Монодискова зернова сівалка



Зернова механічна сівалка **MD 19-40** оснащена монодиском (система, аналогічна тій, що застосовується у комплексах сімейства **Turbosem**) і призначена, перш за все, для посіву за технологією No-Till. Сівалка забезпечує швидкий і якісний посів при робочій швидкості до 9 км/год.

Сівалка **MD 19-40** призначена для висіву зернових і дрібнонасінних культур з можливістю одночасного внесення мінеральних добрив.

Транспортування агрегату поздовжнє, що істотно оптимізує логістику під час посівної кампанії за рахунок зниження габаритів.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ MD 19-40

Робоча ширина, м	7,6	Транспортна ширина, м	4,6
Кількість рядів сошників	2	Транспортна довжина з дишлом, м	11,00
Кількість сошників	40	Транспортна висота, м	3,4
Відстань між сошниками, м	0,19	Вага сівалки, кг	10 000
Ємність бункера для насіння, л	1 800 (2*900)	Рекомендована робоча швидкість, км/год.	8-10
Ємність бункера для добрив, л	1 800 (2*900)	Необхідна потужність трактора, к.с.	200-220
Ємність бункера для дрібного насіння, л	240 (4*60)		

MD 19-20

Монодискова зернова сівалка



Наша нова розробка - компактна зернова механічна сівалка для No-Till - MD 19-20.

Нова модель шириною захвату 3,8 м ідеально підходить для роботи на невеликих площах і вимагає незначного тягового зусилля - всього від 100 к.с.

Сівалка має конструкцію плаваючої рами, при цьому її вага розподіляється на три опорних колеса. Це дозволяє сівалці успішно управляти своєю вагою і регулювати розподіл на сошники. При цьому вага посівного агрегату достатня для виконання всіх технологічних завдань при технології No-Till.

Сівалка має зручний механізм налаштування норми висіву насіння і добрив, через редуктори закритого типу.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ MD 19-20

Робоча ширина, м	3,8	Транспортна ширина, м	3,8
Кількість рядів сошників	2	Транспортна довжина з дишлом, м	6,2
Кількість сошників	20	Транспортна висота, м	2,5
Відстань між сошниками, м	0,19	Вага сівалки, кг	6620
Ємність бункера для насіння, л	900	Рекомендована робоча швидкість, км/год.	8-10
Ємність бункера для добрив, л	900	Необхідна потужність трактора, к.с.	від 100
Ємність бункера для дрібного насіння, л	120 (2*60)		